



Technische Daten Ledvance LED Downlight Alu DN200 25W 2370lm 100D - 840 Kaltweiß | 215mm - IP44

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	233340
EAN	4058075091511
Marke	Ledvance
Herstellername	DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44 LEDV
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x26
Watt	25
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe

Inkl. Treiber	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	100
Lichtstrom (Lumen)	2370
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	95
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	120
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Optikabdeckung	PMMA (Polymethylmethacrylat)
Draußen nutzbar	Nein
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	200
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [2-polige Steckverbindung]
Produktserie	DOWNLIGHT ALU

Maße

Höhe (mm)	61
Durchmesser (mm)	215

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

