


1210mm 43mm



**Technische Daten Ledvance LED Panel Linear Pendelleuchte IndiviLED 69W 8150lm - 930 Warmweiß | 150x13cm - UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe - Dali Dimmbar - Bewegungs- Und Lichtsensor**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 251581                                  |
| EAN                                     | 4099854249792                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SNWT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 1x58                            |
| Watt                     | 69                              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 8150                            |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 118                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Pendelmontage                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x13cm |
| Länge (mm)           | 1475     |
| Breite (mm)          | 125      |
| Höhe (mm)            | 43       |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|   |   |
|---|---|
| Sensortyp   | Dämmerungsschalter  |
|  persönliche Beratung    |  individuelle Angebote |
|  bis zu 7 Jahre Garantie | ↪ einfache Retour   |

