



**Technische Daten Philips LED SlimDownlight
Ledinaire Slim G2 Quadrat DN065B 11W 990lm 110D
- 840 Kaltweiß | 175x175mm**

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 241846 |
| EAN | 8718699679491 |
| Marke | Philips |
| Herstellernname | DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 11 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| | |
|---|---------------------------------|
| Inkl. Treiber | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |
| Lichtstrom (Lumen) | 990 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Reflektoroberfläche | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8 | 67949100 |
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 150x150 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Metall, Plastik |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Anschluseinheit 2-polig |
| Produktserie | DN065B |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 39 |
| Durchmesser (mm) | 175 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

