

Technische Daten Philips LED
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C
G2 31W 3400lm - 840 Kaltweiß |
150cm - Bewegungs- Und Lichtsensor -
3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 237426 |
| EAN | 8718699962715 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 1x58 |
| Watt | 31 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 3400 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 109.7 |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.80 |
| Länge | 150cm |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

Informationen zur Leuchte





| | |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8 | 96271500 |
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C |
| Sockelfarbe | Grau |
| Farbe des Gehäuses | Grau |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Produktserie | WT120C |

Maße

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1515 |
| Breite (mm) | 80 |
| Höhe (mm) | 80 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

| | |
|--|--|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|  persönliche Beratung |  individuelle Angebote |
|  bis zu 7 Jahre Garantie |  einfache Retour |