



Technische Daten Philips LED Pendelleuchte
TrueLine SP530P Aluminum 34W 5000lm - 940
Kaltweiß | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimmbar -
Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 237280 |
| EAN | 8718699963705 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Watt | 34 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Farbcode | 940 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 5000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 147.1 |

| | |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
|---|------------------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

| | |
|-------------|---------------|
| Befestigung | Pendelmontage |
|-------------|---------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Dekorative LEDs |
|------------|-----------------|

Informationen zur Leuchte

| | |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
|-----------------|--------------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | +10°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

| | |
|-------------|-----------|
| Sockelfarbe | Aluminium |
|-------------|-----------|

| | |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Farbe des Gehäuses | Aluminium |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------|----------|
| Produktserie | Trueline |
|--------------|----------|

Maße

| | |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1409 |
|------------|------|

| | |
|-------------|----|
| Breite (mm) | 55 |
|-------------|----|

| | |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 88 |
|-----------|----|

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

