



**Technische Daten Noxion LED-Wand-
und Deckenleuchte Corido Weiß 22W
1839lm - 830 Warmweiß | 410mm -
IP44**

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 231930 |
| EAN | 8719157003964 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion LED Ceiling Light Corido IP44 22W 3000K Ø410mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x26 |
| Watt | 22 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 1839 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 84 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Optikabdeckung | Polycarbonat (PC) |
|----------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

| | |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Bulkhead |
|------------|--------------|

Informationen zur Leuchte

| | |
|------------------|--------------|
| Type Beleuchtung | Professional |
|------------------|--------------|

| | |
|-------------|--------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
|-------------|--------------------|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung] |
|--------------------|---------------------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
|---|--------------------------------|

| | |
|-----------------|----|
| Draußen nutzbar | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|-----------------|------------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
|-----------------|------------------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -25°C bis +45°C |
|--------------------|-----------------|

| | |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

| | |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

| | |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

| | |
|--------------|--------|
| Produktserie | Corido |
|--------------|--------|

Maße

| | |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 410 |
|------------|-----|

| | |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 410 |
|-------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 115 |
|-----------|-----|

Warum BeleuchtungDirekt?

 **Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



einfache Retour