



**Technische Daten Noxion LED-Wand- und Deckenleuchte Corido Weiß 18W 1561lm - 840 Kaltweiß | 360mm - IP44**



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 241913  |
| EAN                                     | 8719157031318   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Ceiling Light Corido IP64 18W 4000K Ø360mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 4 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x18                        |
| Watt                         | 18                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1561                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 87                          |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Optikabdeckung | Polycarbonat (PC) |
|----------------|-------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Bulkhead |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Type Beleuchtung | Professional |
|------------------|--------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
|-------------|--------------------|

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung] |
|--------------------|---------------------------|

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
|-----------------|------------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -25°C bis +45°C |
|--------------------|-----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Produktserie | Corido |
|--------------|--------|

## Maße

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 360 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 360 |
|-------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 105 |
|-----------|-----|

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|           |
|-----------|
| Sensortyp |
|-----------|

|             |
|-------------|
| Kein Sensor |
|-------------|



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour