



Technische Daten LED Downlight 8W 690lm 90D -  
830-840-865 CCT | Ausschnitt 90mm - IP45 - UGR <16  
- Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 245472  |
| EAN                                     | 8719157043366   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight with PIR sensor 8W 3000/4000/6500K IP45<br>Øcutout 90mm Øframe 110mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000   |

## Technische Informationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung                              |
| Schwenkbar               | Nein  |
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Watt                     | 8   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240   |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß  |
| Farbsteuerung            | CCT   |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 90  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 690                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 86.3                         |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA                         |
| Reflektoroberfläche                       | Matt                         |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                              |
| Ausgeschnitten (mm) | 90                                  |
| IP-Schutzklasse     | IP45 - gegen Strahlwasser geschützt |
| Prallschutz         | IK04 - 0.50 Joule                   |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C                     |
| Gehäuse             | PA (Polyamid)                       |
| Sockelfarbe         | Weiß                                |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                |
| Produktserie        | Delta Pro                           |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 75  |
| Durchmesser (mm) | 127 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |   |
|-----------|---|
| Sensortyp |  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b><br>Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|           |  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>   |